

PLACAS FRÍAS CON GRUPO INCORPORADO



Product features:

Características

DROP-IN: 790 x 646 x 430 mm, 1120 x 646 x 430 mm, 1445 x 646 x 430 mm, 1770 x 646 x 430 mm, 2095 x 646 x 430 mm, 1120 x 646 x 500 mm, 1445 x 646 x 500 mm, 1770 x 646 x 500 mm, 2095 x 646 x 500 mm
DROP-IN 2: 1 NIVEL, 2 NIVELES

Descripción

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Placa embutida, refrigerada mediante serpentín de tubo de cobre.
- Gas refrigerante R290.
- Intervalo de temperatura en la placa $-4^{\circ}\text{C}/+4^{\circ}\text{C}$.
- Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
- Desagüe incorporado.
- Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso. Incorpora un panel extraíble que puede colocarse en la parte exterior de los muebles para facilitar la visión de la temperatura y el control del aparato.
- Unidad condensadora incorporada.
- Tensión monofásica 230v/50Hz.

Product codes:

Reference: PF2G-GI

EAN13: -

UPC: -

Product gallery:

