

Vitrina mural refrigerada recta de 3 niveles con cuba fría ventilada y puertas abatibles



Product features:

Características

DIMENSIONES: 1130 x 730 x 1600 mm, 1460 x 730 x 1600 mm

CAPACIDAD: 3 GN 1/1

Descripción

Perfecta para **mantener y exhibir productos a temperatura ideal** durante el servicio, esta vitrina combina tecnología eficiente con materiales de alta calidad.

- **Uso principal:** Conservación y presentación de **platos fríos o bebidas**
- **Material:** Fabricada íntegramente en **acero inoxidable AISI 304 18/10**, resistente e higiénica
- **Aislamiento térmico:** Núcleo de **poliestireno extruido** para un alto rendimiento energético
- **Capacidad:** Adecuada para **3 cubetas GN 1/1** con **profundidad máxima de 200 mm**
- **Gestión de residuos líquidos:** **Desagüe incorporado**, facilita limpieza y mantenimiento
- **Rango de temperatura de trabajo:** Entre **+7 °C y +10 °C** con ambiente de 25 °C
- **Acceso posterior:** Paneles traseros en **acero inoxidable con doble pared aislante**
- **Frontal funcional:**
 - **Abierto durante el servicio**
 - **Puertas abatibles** para conservar la temperatura cuando no se utiliza
- **Cristales de exposición:**
 - **Vidrio lateral templado**, resistente y estético
 - **Iluminación LED superior**, realce visual del producto
- **Instalación:**

- **Fijación rápida a encimera** mediante **herrajes incorporados**
- **Datos técnicos:**
 - **Potencia frigorífica:** 720 W
 - **Potencia recomendada:** $\frac{3}{4}$ CV
 - **Alimentación eléctrica:** 230V / 1 / 50 Hz
- **Controles:**
 - **Cuadro de mandos digital e interruptor luminoso**, integrados en el drop-in
 - **Opción de extracción** para instalación externa
- **Sistema de refrigeración:** Por **aire forzado con gas R290**, eficiente y ecológico

Una vitrina pensada para **buffets, autoservicio y zonas de exposición continua**, con accesibilidad frontal y alto nivel de aislamiento posterior.

Product codes:

Reference: VMRA03GN

EAN13: -

UPC: -

Product gallery:

