

Vitrina refrigerada de 3 niveles con cuba fría estática (puertas abatibles)



Product features:

Características

DIMENSIONES: 1554 x 660 x 1750 mm, 2214 x 660 x 1750 mm

Descripción

- Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Desagüe incorporado.
- Frontal abierto con puertas abatibles para mantener la temperatura fuera del servicio.
- Acceso posterior con puertas correderas de cristal para reposición.
- Temperatura de trabajo: +8°C a +10°C (en ambiente 25°C).
- Vitrina acristalada a 3 caras con 3 estantes extraíbles.
- Iluminación superior con luz led.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso.
- Modelo sin base.

- Refrigeración ventilada con compresor hermético y refrigerante R290.
- Fácil instalación sobre cualquier superficie.
- Alimentación: 230V / 1 fase / 50 Hz.
- Potencia frigorífica: 800 W.

Modelos y medidas totales

- **Modelo 4 GN 1/1**

Medidas totales: 1554 x 660 x 1750 mm

Potencia recomendada: 1280 W (aprox. 1/3 cv)

Medidas totales encastre: 1340 x 560 x 570 mm

- **Modelo 6 GN 1/1**

Medidas totales: 2214 x 660 x 1750 mm

Potencia recomendada: 1520 W (aprox. 3/8 cv)

Medidas totales encastre: 2060 x 560 x 570 mm

Product codes:

Reference: F1101002

EAN13: -

UPC: -

Product gallery:

