

Campana Mural Baja Con Turbina y 1,5mm de Espesor



Product features:

Características

DIMENSIONES: 1000x950x500 mm,
1500x950x500 mm, 2000x950x500 mm,
2500x950x500 mm, 3000x950x500 mm
POTENCIA CV: 1/5 CV, 1/2 CV, 3/4 CV

Descripción

Descripción técnica

Dimensiones disponibles (Largo x Ancho x Alto) y potencia de turbina:

- 1000x950x500 mm – Motor 1/5 CV
- 1000x950x500 mm – Motor 1/2 CV
- 1500x950x500 mm – Motor 1/5 CV
- 1500x950x500 mm – Motor 1/2 CV
- 2000x950x500 mm – Motor 1/2 CV
- 2500x950x500 mm – Motor 3/4 CV
- 3000x950x500 mm – Motor 3/4 CV

Especificaciones técnicas:

- Construida con acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado y chapa de 1,5 mm de grosor.
- Campana fabricada mediante soldadura continua, con esquinas redondeadas para facilitar su limpieza.
- Techo y respaldo realizados en acero galvanizado de alta resistencia.
- Sistema de evacuación de aceite equipado con tapón roscado que simplifica el mantenimiento.
- Fijación robusta para montaje en pared, incluye tornillería y elementos necesarios para una instalación segura.
- Turbina opcional con diferentes potencias según el modelo, capaz de operar a temperaturas de hasta 400 °C durante 2 horas.
- Consultar disponibilidad para campanas con longitudes superiores a 3 metros.
- Incluye filtros de lamas fabricados en acero inoxidable AISI 430 con dimensiones de 490x490x50 mm.

Product codes:

Reference: CMB95-100 1/5 /15

EAN13: -

UPC: -

Product gallery:

